



CONDUCTIL SFRC  
CONDUCTIL VRS  
SILIFIBRE  
BASETTEC  
PILETEC  
TENSILE  
ADAPTA  
DISPERSIVE

INDUSTRIES  
MASTER MALL  
AGROMARK  
PRECISION  
ECOSTOCK  
FROST  
SPORTIVE  
MASTER

SISTEMA PARA LA EJECUCIÓN DE PAVIMENTOS INDUSTRIALES  
PERSONALIZADOS PARA LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA

**DEFINICIÓN DEL SISTEMA:**

El sistema RCR AGROMARK ofrece una amplia gama de soluciones de pavimento para los distintos usos y requerimientos normativos de la industria agroalimentaria.


Diseñado de forma completamente personalizada para cada industria, ofrece una solución óptima en durabilidad, resistencia a todo tipo de ataques químicos, facilidad de limpieza y el mínimo gasto de mantenimiento.

El diseño de una base adecuada al tipo de cargas, junto con la combinación de soluciones superficiales en resinas (epoxi, poliuretano, metacrilato), morteros especiales (acrílico cementosos, poliuretano-cementíceos) y capas de rodadura cementosas de alta gama, hacen que el sistema RCR AGROMARK resuelva las necesidades puntuales de las más diversas y complicadas industrias agroalimentarias ya sean productivas, de almacenamiento, manipulación y transformación de alimentos. Incluso en condiciones extremas de temperatura.




**HORMIGÓN:**

- > Tipo de hormigón: C25/30
- > Dosificación mínima de cemento: 300 kg/m<sup>3</sup>
- > Fluidificado con **RINOL MA FLUID** o **RINOL ROC FLUID** (según formulación)




**ARMADO:**

- > Tipo de fibras de armado: fibras metálicas
- > Dosificación de fibras: 15-30 kg/m<sup>3</sup> (según diseño)
- > Complementos en puntos singulares con acero y/o malla electrosoldada.




**JUNTAS CONSTRUCTIVAS:**

- > **PERMABAN** - **ECLIPSE JOINT**
- **SIGNATURE JOINT**
- **ALPHA JOINT**




**JUNTAS DE RETRACCIÓN:**

- > Mediante aserrado mecánico.
- > Los cortes deberán tener una profundidad de 1/3 espesor total.



**ACABADO DE SUPERFICIE:**

- > Endurecedores **ROCLAND** y revestimientos **RINOL**: según tipo de uso y tráfico
  - **QUALIDUR** - gama **QUALITOP** - gama **RINOL INDURIT**
  - **RINOL SAFETY** - gama **RINOL CRETE** - gama **RINOL ALLROUNDER**
- Disponibilidad de color y texturas según fichas técnicas



**PUESTA EN OBRA:**

- > Ejecución de losa base en gran panel (losas de gran superficie) para adecuar niveles y evacuación de aguas.
- > Extendido y nivelación del hormigón: extendido manual
- > Acabados cementosos **ROCLAND**: morteros hidratados. Dosificación mínima 10 kg/m<sup>2</sup>
- > Revestimientos **RINOL**: según tipo (morteros, multicapas).
- > Protocolo, supervisión y control de obra a cargo de **MONOFLOOR**.



